INFORMACJA O PRODUKCIE

OKS 391

Olej chłodząco-smarujący do wszystkich metali, spray



Opis

Olej chłodząco-smarujący niemieszalny z wodą do smarowania i chłodzenia narzędzi i obrabianych części podczas obróbki skrawaniem metali.

Obszary zastosowań

- Smarowanie kroplowe narzędzi tnących podczas obróbki skrawaniem metali żelaznych i nieżelaznych, np. wiercenie, gwintowanie, piłowanie, frezowanie, tłoczenie, cięcie na wycinarce młoteczkowej

Branże

- Logistyka
- Przemysł stoczniowy i inżynieria morska
- Technika komunalna
- Przemysł szklarski i odlewniczy
- Przemysł metalurgiczny
- Przemysł chemiczny
- Budowa maszyn (obrabiarek) i urządzeń
- Konserwacja i utrzymywanie w stanie sprawności
- Przemysł papierniczy i opakowaniowy
- Technika kolejowa
- Przetwórstwo gumy i tworzyw sztucznych

Zalety i korzyści

- Zmniejsza tarcie i nakład sił
- Umożliwia duże obciążenia trwałe i większe prędkości skrawania
- Umożliwia optymalne powierzchnie skrawania
- Wydłuża żywotność narzędzi wskutek redukcji zużycia
- Neutralność wobec lakierów maszynowych
- Nie zawiera chloru i metali ciężkich
- Niewielka tendencja do tworzenia mgły olejowej

Wskazówki na temat zastosowania

Nanieść wystarczającą ilość OKS 390 na narzędzie lub miejsce obróbki za pomocą pędzla, olejarki kroplowej lub oliwiarki. Natryskiwać spray OKS 391 w wystarczającej ilości. Po użyciu środka OKS 390 można go usuwać uniwersalnym środkiem czyszczącym OKS 2610/OKS 2611. Uwaga: Przed obróbką metali kolorowych sprawdzić tolerancję.

Opakowanie dostawy

- 400 ml Spray

Dane techniczne

	Norma	Warunek	Jedn.	Wartość
Skład				
Olej bazowy				Olej mineralny

© OKS Spezialschmierstoffe GmbH

OKS 391

Olej chłodząco-smarujący do wszystkich metali, spray

	Norma	Warunek	Jedn.	Wartość
Dane techniki zastosowań				
Lepkość (przy 40°C)	DIN 51 562-1		mm^2/s	22
Klasa lepkości	DIN 51 519	DIN 51 562-1, 40°C	Klasa ISO VG	22
Temperatura zapłonu	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 175
Kolor				żółtawy
Gęstość (przy 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm^3	0,87

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

a brand of FREUDENBERG

Informacje w niniejszej publikacji są zgodne z aktualnym stanem techniki oraz odpowiadają wyczerpującym badaniom i doświadczeniom. Ze względu na wielorakość zastosowań i uwarunkowań technicznych możliwe jest jednak tylko podanie wskazówek, których nie można w pełni adaptować do każdego przypadku. Dlatego podanych wskazówek nie można traktować w sposób wiążący i na ich podstawie wnosić roszczenia z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej. Odpowiedzialność za przydatność naszych produktów do określonego zastosowania oraz za określone właściwości naszych produktów przejmujemy tylko pod warunkiem, że zostało to pisemnie potwierdzone dla konkretnego przypadku. Każde uzasadnione roszczenie z tytułu gwarancji ogranicza się zawsze do dostawy wolnego od wad produktu zastępczego lub, jeżeli taki sposób usunięcia wad byłby nieskuteczny, do zwrotu ceny zakupu. Wyklucza się możliwość wnoszenia jakichkolwiek innych roszczeń, zwłaszcza z tytułu odpowiedzialności za szkody wtórne. Przed zastosowaniem produktu należy przeprowadzić własne próby. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w celu zachowania postępu. ® = zarejestrowany znak towarowy

Karta bezpieczeństwa dla przemysłowych i gospodarczych użytkowników jest dostępna do pobrania pod www.oks-germany.com.
W razie dalszych pytań nasz dział obsługi klienta i serwis techniczny są do Państwa dyspozycji.

© OKS Spezialschmierstoffe GmbH